



چراغ صنعتی رخشان

## Introduction - High Bay

Round die-cast hinged housing with adjustable lamp holder and heat dissipating fins, powder coat finish over a chromate conversion coating, liquid tight connector.

بدنه:

بدنه دایکست طراحی شده جهت آویزان شدن و دارای سرپیچ قابل تنظیم می باشد. این جعبه دارای پره های پخش کننده حرارت و گرما و همچنین درجه آب بندی 65 را دارا می باشند.



## Gasket & Closing Ring

Hermetic and high temperature resistant gasket, Zinc plated sealing ring.

گاسکت و کلیپ:

گاسکت آب بندی، مقاوم در برابر حرارت بالا می باشد و کلیپ های مورداستفاده جهت اتصال و نگهداری شیشه آب بندی، با روکش زینک می باشد.



## Lamps

High pressure Sodium: 250 to 400W  
Metal Halide: 250 to 400W  
Metal Mercury: 250 to 400W



## Specification & Ordering Information

## مشخصات فنی

Lamp Holder	Lamp Type
E-40	E-40
	250-400W MT

Smooth Aluminium

IP22      IP65

## Reflector

In pure aluminum 99.8% brightened and anodized 4-5 micron. 405mm, 480mm and 558mm matte finish with hinged glass lens, or spun anodized aluminum reflectors available in 405mm, 480mm, and 558mm diameters.

رفلکتور:  
جهت ساخت رفلکتور از آلومینیم آنودایز شده با خلوص 99.8% استفاده شده است. این رفلکتور در اندازه های 480mm, 405mm, 588mm با شیشه لولا شده موجود می باشد.



## Glass

Tempered flat glass with gasket available in 405mm, 480mm and 558mm diameters and thickness of 4mm.

شیشه:  
شیشه تخت با ضخامت 4 میلی متر و مقاوم در برابر شوک های حرارتی در ابعاد 588mm, 480mm, 405mm موجود میباشد.

